



Reich Fenstervisionen GmbH & Co.KG

**DIN EN 14351-1:2006**

Fenster- / Fenstertürsystem **KÖMMERLING 88plus** für die  
Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

**1. Fenster/Fenstertüren Typ 2**

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| Widerstandsfähigkeit gegen<br>Windlast – Prüfdruck und<br>Rahmendurchbiegung : | Klasse B3              | ▼ |
| Schlagregendichtheit –<br>Ungeschützt (A):                                     | Klasse 7A              | ▼ |
| Luftdurchlässigkeit:   | Klasse 3               | ▼ |
| Wärmedurchgangskoeffizient Uw:   | 1,2 W/m <sup>2</sup> K |   |
| Schallschutz:  | 32 dB                  |   |
| Stoßfestigkeit:  | npd                    |   |
| Tragfähigkeit von<br>Sicherheitseinrichtungen:                                 | npd                    |   |
| Gefährliche Substanzen:  | Keine                  |   |

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE 05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.