



Reich Fenstervisionen GmbH & Co.KG

DIN EN 14351-1:2006

Fenster- / Fenstertürsystem **KÖMMERLING 88plus** für die
Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

1. Fenster/Fenstertüren Typ 3

| | | |
|--|------------------------|---|
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Prüfdruck und Rahmendurchbiegung : | Klasse B3 | ▼ |
| Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A): | Klasse 7A | ▼ |
| Luftdurchlässigkeit: | Klasse 3 | ▼ |
| Wärmedurchgangskoeffizient Uw: | 1,2 W/m ² K | |
| Schallschutz: | 32 dB | |
| Stoßfestigkeit: | npd | |
| Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen: | npd | |
| Gefährliche Substanzen: | Keine | |

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE 05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.